

🇮🇹 TASTIERINO STAND-ALONE PER ATTIVAZIONE PULSANTIERA

Tastierino retroilluminato a doppia tecnologia, codici PIN e chiavi elettroniche contactless RFID 125 KHz.

In metallo e IP 66 resiste a usura, atti vandalici e agenti atmosferici estremi.

Il dispositivo ha capacità di memoria per 1.000 codici PIN a 4/6 cifre o chiavi elettroniche.

La registrazione dei codici o delle chiavi si effettua manualmente con codice master.

L'attivazione della pulsantiera è possibile solo inserendo un PIN valido o avvicinando una chiave registrata.

Il tastierino opera da temporizzatore impostabile da 1 a 99 secondi o da interruttore.

🇬🇧 STAND-ALONE KEYPAD FOR ELEVATOR PANEL ACTIVATION

Backlit keypad with dual technology, PIN codes and contactless 125 KHz RFID electronic keys.

In metal and IP 66, it resists wear, vandalism and extreme atmospheric agents.

The device has memory capacity for 1,000 4 and 6 digits PIN codes or electronic keys.

The registration of codes or keys is done manually with master code.

Activation of the panel is only possible by entering a valid PIN or showing a registered key.

The keypad operates as a timer settable from 1 to 99 seconds.



🇮🇹 DATI TECNICI

Alimentazione: 12/24 V DC

Consumo: 100 mA

Memoria codici e chiavi elettroniche: 1.000

Formato codice PIN: 4/6 cifre

Frequenza RFID: 125 KHz

Distanza di lettura RFID: 30/60 mm

Output: n°1 relè 12 V DC max 20 A

Timer output: da 1 a 99 sec

Lunghezza cavo: 500 mm

Materiale: metallo

Grado di protezione: IP 66

Temperatura operativa: da -45° a +60° C

Dimensioni: 117 x 75 x 24 mm

Peso: 600 g

🇬🇧 TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12/24 V DC

Stand-by energy consumption: 100 mA

Codes and electronic keys memory: 1,000

PIN code format: 4/6 digits

RFID frequency: 125 KHz

RFID reading distance: 30/60 mm

Output: n°1 relay max 20 A 12 V DC

Output timer: from 1 to 99 sec

Cable length: 500 mm

Material: metal

Protection rating: IP 66

Operating temperature: from -45° to +60° C

Dimensions: 117 x 75 x 24 mm

Weight: 600 g

🇮🇹 CONTENUTO

1 pz C-CODE-XL

2 pz TASSELLO Ø 5 MM X 30 MM

1 pz CHIAVE TORX T10

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

🇬🇧 PACKING LIST

1 pc C-CODE-XL

2 pcs Ø 5 MM X 30 MM RAWLPLUGS

1 pc T10 TORX WRENCH

1 pc USER MANUAL

