

ANNUNCIATORE VOCALE PER IMPIANTI ELEVATORI

L'annunciatore vocale dispone di 7 canali audio con ingressi NPN per il collegamento di sensori, relè o pulsanti che avviano la riproduzione di differenti messaggi audio. I messaggi audio supportati sono in formato MP3 con bitrate massimo di 192 Kbps. L'annunciatore ha una memoria integrata da 8 Mb, espandibile con micro SD o memorie USB esterne fino a max 32 Gb. Utilizzando il potenziometro è possibile regolare il volume della cassa da 10W fino ad un massimo di 90 db.

VOICE ANNOUNCER FOR ELEVATORS

The voice announcer has 7 audio channels with NPN inputs for connecting sensors, relays or buttons that start playing different audio messages. The supported audio messages are in MP3 format with a maximum bitrate of 192 Kbps. The announcer has an integrated memory of 8 Mb, expandable with micro SD or external USB memories up to max 32 Gb. Using the potentiometer it is possible to adjust the volume of the 10W speaker up to a maximum of 90 db.



DATI TECNICI

Alimentazione: 12/40 V DC
Consumo: ≤ 1000 mA
Potenza autoparlante: 10 W
Volume audio: max 90 db
Tipologia transistor: NPN
Canali audio: n° 7
Formato audio: MP3 ≤ 192 Kbps
Memoria interna: 8 Mb
Memoria esterna: USB e micro SD max 32 Gb
Ingresso audio: jack 3,5 mm
Materiale: metallo e ABS
Grado di protezione: IP 30
Temperatura operativa: da 5° a +40° C
Dimensioni: 135 x 120 x 35 mm
Peso: 450 g

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12/40 V DC
Stand-by energy consumption: ≤ 1000 mA
Loudspeaker power: 10 W
Audio volume: max 90 db
Transistor type: NPN
Audio channels: n° 7
Audio format: MP3 ≤ 192 Kbps
Internal memory: 8 Mb
External memory: USB and micro SD max 32 Gb
Audio input: jack 3,5 mm
Material: metal and ABS
Protection rating: IP 30
Operating temperature: from 5° to +40° C
Dimensions: 135 x 120 x 35 mm
Weight: 450 g

CONTENUTO

1 pz SPK-NPN
 1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

PACKING LIST

1 pc SPK-NPN
 1 pc USER MANUAL

