

## CONTROLLER STAND-ALONE PER CONTROLLO ACCESSI CON CHIAVI ELETTRONICHE

Centralina 12 V DC con input per lettori 1-Wire e output transistor NPN per relè 12 V DC, elettroserrature e riscontri elettrici fino a 5 A.

Z-5R-5000 si configura con chiave master e memorizza fino a 5.460 chiavi con due differenti funzioni, normale o bloccante.

Entrambe attivano l'output, ma le bloccanti possono anche disattivare e riattivare le chiavi normali.

Z-5R-5000 opera come interruttore o temporizzatore, impostabile da 1 a 255 secondi.

In alternativa, la centralina può essere configurata e gestita da PC con software e hardware KITPC.

Le dimensioni ridotte della centralina Z-5R-5000 permettono la sua integrazione in impianti di elevazione, automazioni civili ed industriali.

## STAND-ALONE CONTROLLER FOR ACCESS CONTROL WITH ELECTRONIC KEYS

12 V DC control unit with input for 1-Wire readers and NPN transistor output for 12 V DC relays, electric locks and electric strikes up to 5 A.

The Z-5R-5000 is configured with master key and stores up to 5,460 keys with two different functions, normal or blocking.

Both turn on the output, but blocking can also deactivate and reactivate normal keys.

The Z-5R-5000 operates as a switch or timer, which can be set from 1 to 255 seconds.

Alternatively, the control unit can be configured and managed by PC with KITPC software and hardware.

The small size of the Z-5R-5000 control unit allows its integration into elevators and civil or industrial automations.



## DATI TECNICI

**Alimentazione:** 12 V DC

**Consumo:** 45 mA

**Memoria chiavi elettroniche:** 5.460

**Input:** n°1 lettore

**Protocollo lettore:** 1-Wire

**Distanza max da lettore:** 15 m

**Output:** n°1 transistor NPN max 5 A

**Timer output:** da 1 a 255 sec

**Programmazione:** manuale/software

**Temperatura operativa:** da -40° a +50° C

**Dimensioni scheda:** 45 x 25 x 14 mm

**Dimensioni contenitore:** 65 x 65 x 18 mm

**Peso:** 45 g

## TECHNICAL DATA

**Supply voltage:** 12 V DC

**Stand-by energy consumption:** 45 mA

**Electronic keys memory:** 5,460

**Input:** n°1 reader

**Reader protocol:** 1-Wire

**Maximum distance from reader:** 15 m

**Output:** n°1 transistor NPN max 5 A

**Timer output:** from 1 to 255 sec

**Programming:** manual/software

**Operating temperature:** from -40° to +50° C

**Controller dimensions:** 45 x 25 x 14 mm

**Case dimensions:** 65 x 65 x 18 mm

**Weight:** 45 g

## CONTENUTO

1 pz Z-5R-5000

1 pz CONTENITORE

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

## PACKING LIST

1 pc Z-5R-5000

1 pc CASE

1 pc USER MANUAL

